NATERIA MP 40

ООО «ИММЕРОЙЛ»
Официальный дистрибьютор

Малозольное масло нового поколения для газовых двигателей, работающих на природном газе, допускающее увеличенные интервалы замены.

ПРИМЕНЕНИЕ

Четырехтактные двигатели, работающие на природном газе в тяжелых условиях

- Двигатели на установках по производству энергии, с когенерацией или без нее, в том случае, когда производитель требует применение масел с сульфатной зольностью не более 0,5%.
- Самые тяжелые условия эксплуатации: высокооборотистые двигатели, высокие температуры, малый объем картера.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Производители двигателей

- **NATERIA MP 40 успешно** протестировано в двигателях следующих производителей:

  MWM

  Rolls-Royce

  - Соответствует требованиям GE Jenbacher, Wartsila, CATERPILLAR (серии от 3300 до 3500)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличенный срок службы

- Позволяет существенно расширить интервалы замены масла, тем самым снизив количество остановок двигателя и затраты на эксплуатацию.

Защита двигателя

- Образует минимальное количество отложений на горячих деталях двигателя и тем самым обеспечивает их чистоту.

Усиленные противоизносные свойства

- Высокий уровень противоизносных свойств для оптимальной защиты наиболее нагруженных деталей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL NATERIA MP 40	Стандарт	Ед. измерения	**Значение**
Плотность при 15°C		кг/м^3	874
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	122,5
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм2/с	13,8
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	110
Температура вспышки	ASTM D92	°C	284

Применение данного смазочного материала всоответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.