

CARTER ENS/EP 700



Смазочное покрытие для стальных тросов и открытых редукторов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Открытые
редукторы и
тросы

- Открытые мощные механизмы, вращающиеся с низкими скоростями.
- Зубчатые колеса с внутренним зацеплением, коронные шестерни.
- Рейки и направляющие.
- Стальные тросы и цепи.
- Чтобы облегчить применение, CARTER ENS/EP 700 разжижается летучим, быстро испаряющимся растворителем (как аэрозоль).

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные
стандарты

- NF-ISO 8743-6 category CKJ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходное прилипание смазочной пленки к металлу даже при высокой температуре.
- Повышение несущей способности смазочного материала за счет высокоэффективных EP-присадок. Образующаяся благодаря этим присадкам пленка является достаточно стойкой для того, чтобы защитить поверхности трения от износа в условиях высоких нагрузок и температур.
- Защита открытых металлических поверхностей от воды, абразивной пыли и коррозионных испарений благодаря очень плотной пленке.
- Уменьшение шума и повышение плавности работы механизмов, подавление рывков и вибрации.
- Смазочная пленка обладает хорошей упругостью и эластичностью при низких температурах, исключая какое-либо растрескивание или отслаивание.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** CARTER ENS/EP содержит огнеопасный растворитель: перед применением металлические поверхности необходимо очистить от смазки, чтобы удалить любые твердые частицы или загрязнения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL CARTER ENS/EP 700	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	1000
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	700
Температура вспышки	ASTM D92	°C	55

ООО «ИММЕРОЙЛ»
Официальный дистрибьютор
+7 (499) 608-10-15

CARTER ENS/EP 700
Обновление: 11/10
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.