

ANTI FOAM MS 30



Антипенный агент для водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей .

ПРИМЕНЕНИЕ

ANTI FOAM MS 30 рекомендуется использовать при доочистке с целью предотвращения образования пены .

ANTI FOAM MS 30 может применяться как в централизованных системах, так и для отдельных инструментов .

Рекомендованные пропорции: от 0,005% до 0,1% от объема СОЖ .

Может добавляться в СОЖ как на минеральной, так и на синтетической основе .

Чтобы обеспечить оптимальную смешиваемость, пожалуйста, добавляйте агент в систему в зоне с интенсивным перемешиванием .

ПРЕИМУЩЕСТВА

Применение **ANTI FOAM MS 30** не вызывает образования нежелательных примесей, которые образуются при использовании антипенных агентов на основе кремния.

Продукт не классифицируется как опасный в соответствии с директивами ЕС.

*Следует соблюдать правила безопасного обращения с продуктом.
Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь с назначением и описанием продукта.*

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL ANTI FOAM MS 30	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Внешний вид	визуально	-	молочно белый
Плотность при 15°C	ISO 12185	кг/м ³	1033,5
Кинематическая вязкость при 40°C	ISO 3104	мм ² /с	54,3
pH	NF T 60 193	-	6,5
Показатель преломления nD ₂₀	NF T 60 194	-	1,37

ООО «ИММЕРОЙЛ»
Официальный дистрибьютор
+7 (499) 608-10-15

ANTI FOAM MS 30
Обновление: 09/2005
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.