



Биоразлагаемая эмульсия для освобождения шаблонов от бетона.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разделительное
масло для
бетона

Освобождение шаблонов, особенно рекомендуется для освобождения деревянных, легко пропитывающихся форм .

Применяется в тех случаях, когда требуется гладкая поверхность отливки .

Сокращение затрат благодаря экономичности продукта: рабочая концентрация составляет 10-20% в воде.

Разбавленный продукт наносится распылением, кистью..

В разбавленном или неразбавленном виде можно также использовать для предотвращения прилипания битума или асфальта к различным материалам и инструментам (т.е. в качестве антиадгезива)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Нетоксичный продукт. Быстрая биоразлагаемость .

Легкое освобождение форм .

Рекомендуется готовить объем, необходимый только на один день: при расслаивании однородность легко восстанавливается простым перемешиванием.

При соприкосновении с бетоном эмульсия разлагается и создает ровную пленку, которая впитывается в опалубку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

BIOMOLDOL S	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Внешний вид	Визуально	-	Прозрачная жидкость
Плотность при 20°C	ISO 3675	кг/м ³	920
Вязкость при 20°C - концентрат	ISO 3104	мм ² /с	83
Вязкость при 40°C – концентрат	ISO 3104	мм ² /с	34
Температура вспышки	ISO 2592	°C	212
Температура застывания	ISO 3016	°C	-18
pH 5% водной эмульсии	DIN 51369	-	6,8
Биоразлагаемость	CEC.L33.A94	%	95

