

# BIOMOLDOL B 5745 B



ООО «ИММЕРОЙЛ»  
А



Биоразлагаемое масло для освобождения глиняных и терракотовых форм.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Разделительное  
масло для  
бетона

Масло для освобождения шаблонов от глиняных изделий типа цветочных горшков, черепицы .)...

Готово к применению.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Превосходное смачивание поверхности и беспримесное освобождение отливок .

Легкое освобождение шаблонов .

Отсутствие ароматических углеводородов .

Быстрая биоразлагаемость .

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

BIOMOLDOL B 5745 B	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Внешний вид	Визуально	-	Прозрачная жидкость
Плотность при 15°C	ISO 3675	кг/м <sup>3</sup>	812
Вязкость при 20°C	ISO 3104	мм <sup>2</sup> /с	3,6
Вязкость при 40°C	ISO 3104	мм <sup>2</sup> /с	2,3
Температура вспышки	ISO 2719	°C	80
Содержание ароматических УВ	UV	%	<0,01
Биоразлагаемость	CEC.L33.A94	%	>90

ООО «ИММЕРОЙЛ»  
Официальный дистрибьютор  
+7 (499) 608-10-15

BIOMOLDOL B 5745 B  
Обновление: 06-07-2004  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.