



Масло с высоким индексом вязкости и противоизносными свойствами для гидравлических систем.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Все гидравлические системы, работающие под высоким давлением (предельное значение указывается производителем насосов) и при высокой температуре (до 100°C).
- Наружное оборудование, работающее в любых климатических условиях; обеспечивает легкий запуск в большом диапазоне температур: от высоких до низких (- 30°C):
 - оборудование, предназначенное для коммунальных работ, сельского хозяйства, транспорта, в том числе морского, и для других промышленных применений.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- AFNOR NF E 48 – 603 HV
- ISO 6743/4 HV
- DIN 51524 P3 HVLP
- CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70
- VICKERS M-2950S, +286

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокий индекс вязкости.
- Высокая стабильность к деформации сдвига.
- Высокая термическая стойкость, исключающая образование отложений даже при высокой температуре.
- Превосходная стойкость к окислению, гарантирующая продолжительный срок службы масла.
- Отличные противоизносные свойства, гарантирующие увеличение срока службы оборудования.
- Превосходная гидролитическая стабильность, исключающая блокирование фильтров.
- Очень хорошая фильтруемость даже в присутствии воды.
- Отличные антикоррозионные и антиржавейные свойства.
- Низкая склонность к пенообразованию и хорошее отделение воздуха благодаря использованию компонентов, не содержащих силиконов.
- Очень низкая температура застывания.
- Хорошая способность к деэмульгированию, гарантирующая быстрое отделение воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандарт	Ед. измерения	EQUIVIS	EQUIVIS	EQUIVIS	EQUIVIS	EQUIVIS	EQUIVIS
			ZS 15	ZS 22	ZS 32	ZS 46	ZS 68	ZS 100
Плотность при 15°C		кг/м ³	858	861	870	874	882	885
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	14,7	22,4	32,2	46,0	67,5	100,8
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	3,7	5,1	6,5	8,4	11,2	15,6
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	151	164	160	161	161	165
Температура вспышки	ASTM D92	°C	174	202	208	215	220	230
Температура застывания	ASTM D97	°C	-42	-42	-39	-39	-36	-36

ООО «ИММЕРОЙЛ»
Официальный дистрибьютор
+7 (499) 608-10-15

EQUIVIS ZS 15,22,32,46,68,100
Обновление: 12/10
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет собой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.