

MISOLA ASC 100, 150, 220, 320



ООО «ИММЕРОЙЛ»
А



Беззольное циркуляционное масло.

ПРИМЕНЕНИЕ

Бумагоделательные
машины

- **MISOLA ASC** - высококачественный смазочный материал, специально разработанный для применения в увлажняющей и сушильной частях бумагоделательной машины.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные
спецификации
Производители

- DIN 51517 часть 3 - CLP
- ISO 12925 CKD
- METSO, VOITH, FAG, SKF

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная термическая стабильность и стойкость к окислению: не образует отложений и обеспечивает продленный интервал замены.
- Превосходная противокоррозионная защита при высоких температурах.
- Замечательные дезмульгирующие свойства.
- Отличные противоизносные свойства: увеличение срока службы подшипников и зубчатых передач.
- Отличные эксплуатационные показатели при работе в контакте с водой.
- Превосходная гидролитическая стабильность.
- Хорошая фильтруемость при контакте с водой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL MISOLA ASC	Стандарт	Ед. измерения	100	150	220	320
Плотность при 15°C		кг/м ³	890	894	897	902
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	100	150	220	320
Индекс вязкости	ASTM	-	95	95	95	95
Температура вспышки	ASTM D92	°C	240	240	240	260
Температура застывания	ASTM D97	°C	-12	-6	-6	-6

ООО «ИММЕРОЙЛ»
Официальный дистрибьютор
+7 (499) 608-10-15

MISOLA ASC 100, 150, 220, 320
Обновление: 09/07
Sticker reference:

