

CARTER MS 100



ООО «ИММЕРОЙЛ»
Официальный дистрибьютор



Масло для открытых редукторов дробильных установок сахарного тростника.

ПРИМЕНЕНИЕ

Открытые
редукторы

- **CARTER MS 100** – продукт, созданный на базе битумов и высоковязких масел, для смазывания открытых зубчатых передач, в частности, на дробилках сахарных заводов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные
спецификации

- NF-ISO 6743-6 класс СКJ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные противозадирные и противоизносные свойства.
- Очень хорошие антикоррозионные свойства.
- Высокий индекс вязкости.
- Высокая термическая стабильность.
- Высокая адгезия к металлическим поверхностям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL CARTER MS 100	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	972,5
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	6800
Температура вспышки	ASTM D92	°C	226

ООО «ИММЕРОЙЛ»
Официальный дистрибьютор
+7 (499) 608-10-15

CARTER MS 100
Обновление: 11/10
Sticker reference:

